

恆溫迴轉式振盪培養箱—桌上型



◀ LM-450D



特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 過高溫保護裝置，送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止振盪
- 門附強化玻璃透視窗，便於由外觀測內部情形
- 振盪採三點重力平衡轉動。慢速啟動，運轉安靜，平穩無聲
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無刷AC馬達



▲ LM-420D



▲ LM-400D



規格說明

規 格 / 型 號	LM-400D	LM-450D	LM-420D
形 式	上掀式		直立式
溫 度 範 圍	室溫+5°C~70°C		
振 盪 速 度	20~250 r.p.m		
溫度精確度	±0.1°C		
溫 度 控 制	PID 微電腦、雙銀幕顯示實際與設定溫度		
溫 度 顯 示	LED 液晶數字顯示		
振 幅	25 mm		
計 時 器	999 時 / 999 分 / 999 秒		
振 盪 平 台	400 x 300 mm	450 x 450 mm	400 x 300 mm
容 量	66 L	102 L	65 L
內部尺寸 (WxDxH)	455 x 390 x 380 mm	500 x 540 x 380 mm	450 x 390 x 370 mm
外部尺寸 (WxDxH)	460 x 510 x 540 mm	510 x 650 x 540 mm	520 x 550 x 610 mm
重 量	約 30 mm	約 40 mm	約 50 mm



角夾尺寸

規 格 / 型 號	50ml	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml
LM-400D	35	20	12	6	4	2
LM-420D	35	20	12	6	4	2
LM-450D	64	36	25	16	9	5